

BIUDŽETINĖ ĮSTAIGA „KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI“

PATVIRTINTA
BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“
direktorius 2017 m. gegužės 15 d.
įsakymu Nr. BP-17/36

SUPAPRASTINTO ATVIRO SMĖLIO VALYMO ĮRENGINIO PIRKIMO KONKURSO SĄLYGOS

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ (toliau - Perkančioji organizacija) numato **pirkti smėlio valymo įrenginį.**

1.2. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 84-2000) (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas), Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, patvirtintomis Biudžetinė įstaiga „Klaipėdos paplūdimiai“ direktoriaus 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. BP- 1 (toliau – taisyklės), Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262) (toliau – Civilinis kodeksas) bei kitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais aktais bei konkurso sąlygomis.

1.3. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatyme ir Taisyklėse.

1.4. Pirkimas atliekamas laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, skaidrumo, abipusio pripažinimo, proporcingumo principų ir konfidencialumo bei nešališkumo reikalavimų. Priimant sprendimus dėl pirkimo sąlygų, vadovujamasi racionalumo principu.

1.5. Pirkimas vykdomas BĮ „Klaipėdos paplūdimiai“ internetinio puslapio (klaipedospapludimiai.lt viešieji pirkimai) ir CVP IS elektroninėmis priemonėmis. Bet kokia informacija, konkurso sąlygų paaiškinimai, pranešimai ir kitas perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susirašinėjimas yra vykdomas tik elektroninėmis susirašinėjimo priemonėmis (klaipedospapludimiai@gmail.lt ir CVP IS).

1.6. Perkančioji organizacija nėra pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtoja.

1.7. Pirkimo procedūrų klausimais – Živilė Mažrimaitė tel. nr.: 846 402728, 865237906.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

2.1. Smėlio valymo įrenginys.

2.2. Smėlio valymo įrenginio minimalūs techniniai reikalavimai:

| Eil. Nr. | Minimalūs techniniai reikalavimai |
|---------------|--|
| Bendri | |
| 1. | Pardavėjas savo lėšomis privalo apmokėti du perkančiosios organizacijos nurodytus darbuotojus dirbti su perkamu smėlio valymo įrenginiu (traktoriumi ir smėlio valymo įranga). |

| | |
|--------------------|--|
| 2. | Eksplatacijos aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |
| 3. | Aptarnavimo (techninės priežiūros) aprašas (instrukcija) lietuvių kalba. |
| 4. | Pardavėjas įsipareigoja 12 mėn. atlikti visą reikalingą techninę eksploataciją bei reikalingus aptarnavimo darbus, už kuriuos apmoka pirkėjas. |
| Traktoriaus | |
| 5. | Variklis – turbo dyzelinis, ne mažiau 110 AG, darbinis tūris ne mažiau 4300 cm ³ . |
| 6. | Variklio kuro sistema – Commonrail. |
| 7. | Variklio aušinimo sparnuotė su viskozine pavara. |
| 8. | Elektroninė variklio apsukų valdymo sistema. |
| 9. | Variklio išmetamųjų dujų vamzdis sumontuotas kuo arčiau kabinos, neribojantis operatoriaus matymo lauko. |
| 10. | Greičių dėžė – pusiau automatinė arba automatinė, pavarų perjungimas važiuojant, be pedalų. |
| 11. | Pavarų skaičius pirmyn – ne mažiau 30 pavarų. |
| 12. | Pavarų skaičius atgal – ne mažiau 30 pavarų. |
| 13. | Didžiausiais važiavimo greitis pirmyn – ne mažiau 40 km/h. |
| 14. | Transmisija – 4x4 su diferencialo blokavimo galimybe. |
| 15. | Stabdžiai – hidrauliniai. |
| 16. | Priekinių ratų stabdžių aktyvavimas – visada stabdant. |
| 17. | Hidraulinis vairo stiprintuvas. |
| 18. | Degalų bako talpa – ne mažiau 200 l. |
| 19. | Priekinių ratų dydis ir plotis - ne mažesnis nei 420/70 R28. |
| 20. | Galinių ratų dydis ir plotis - ne mažesnis nei 520/70 R38. |
| 21. | Praplatinti galiniai ir priekiniai purvasargiai. |
| 22. | Kabina – ROPS ir FOPS atitinkanti kabinos konstrukcija. |
| 23. | Kabinos šildymo bei vėdinimo sistema su oro kondicionieriumi. |
| 24. | Reguliuojamas vairo aukštis ir atstumas. |
| 25. | 12V lizdas kabinoje. |
| 26. | Keleivio sėdynė su saugos diržu. |
| 27. | Daiktadėžė su užraktu. |
| 28. | Priekinio stiklo valytuvas su plovimu. |
| 29. | Galinio lango valytuvas su plovimu. |
| 30. | Papildomi darbiniai žibintai priekyje ir gale (mažiausiai 2 poros). |
| 31. | Priekinio stiklo užuolaida nuo saulės. |
| 32. | Vairuotojo sėdynė – reguliuojama pneumatinė su integruotu saugos diržu ir atlošu galvai. |
| 33. | Priekinių ratų veržlių apsauga. |
| 34. | Galinis darbinis velenas su 1000 RPM funkcija. |
| 35. | Elektrohidraulinis galinio darbinio veleno aktyvavimas kabinoje. |
| 36. | Hidraulinės sistemos našumas – ne mažiau 80 l/min. |
| 37. | Hidraulinės sistemos slėgis – ne mažiau 180 BAR. |
| 38. | Papildomų hidraulinių jungčių skaičius traktoriaus gale – ne mažiau dviejų porų. |
| 39. | Hidraulinis, reguliuojamo aukščio trijų taškų padargų kablys. |

